

Instrukcja **instalacji** i **uruchomienia** Reporting Plus Viewer-a

Proszę uruchomić Setup.msi.

Jeśli ochrona systemu Windows zapyta, czy dany program ma być faktycznie zainstalowany, proszę kliknąć na "TAK" wzgl. "Uruchom".

Jeśli aktywny jest Windows SmartScreen, proszę kliknąć na "Dalsze informacje", a potem na "Mimo to uruchom".

Podczas instalacji proszę wykonywać poszczególne kroki. Wtedy instalacja zostanie zakończona.



Po instalacji na swoim pulpicie odnajdą Państwo skrót do Reporting Plus Viewer-a:



Program zosta zainstalowany pod C:\Programme\complIT solution\Reporting Plus. Podczas instalacji został też zapisany katalog dla tego programu, standardowo pod C:\ReportingPlusRepository





Po kliknięciu na ikonkę, otworzy się okno. W celach prezentacyjnych zobaczą Państwo tutaj przykładowe zestawienia w postacji raportów, kostek i jako tabela excel-a (wykonane dla temau światowego rozwoju demograficznego).

Reporting Rus Viewer Reporting Dame	 -
> Demographics	
General statistics	
Michael Sige	

Poprzez dwuklik mogą Państwo otworzyć każdą pozycję i mieć dostęp do różnych opcji analitycznych Reporting Plus-a.



🧑 Xaring												
Regian	SubRegion	Country	Population, total	Net mignation	Runal population	Urban population	Labor force, total	Pepulatio n density (People per cquared km)	Surface area (i-q. km)	Land area (sq. km)		
Chica .			1.307.013000	0111276	H1.28100	444.080.000	115.811298	5.00133	37.702.848	37.11285		
	Eastern Advice		383.343000	301.90	290.052000	300270800	108.885.80	2.8714)	7.00381	6-05437		
		keyesi	1179.00	40.00	HEJDE	1.046.010	+16.26	<	2181	214		
		Lines	3100		(BCIO)	32100	26.96	1211	1.00	116		
		201.0	41.00	-1100	(2.16)	101.000	10.10		0.00			
		1114	5.01.01	- 249 240.	100.000	1.143.040	i vito o o	408	147 1994	215.00		
		Dispane .	B.8.00	-1010.	0.0700	208420	<10.00	8.25	138086	100.00		
		1910	40.0100	-00.000	N3.00	2,799.00	21012	701	30070	F814		
		Falopeur	24,2100	-4.501	375000	8106.00	12071040	4.27	17281	BIL H		
		Palacel	13,00,000	.16.000	20.00	2485.848	145,25	Latite	Links	16.28		
		Tauritie	13000		78.000	104040	18.10	10.01	2080	204		
		P039-9424	11,991,000	-0.09	305.000	NUMBER	1045.00	8.01	76.081	1010		
		hana	11000	-19.000	1.00.000	1.545.000	115-05/	480/71	(5)41	(3.57		
		Doubelles	80.00	-416	4,000	10.010		20120	- 41			
		2-wite	20/97/04	-400.000	HIE/HI	4244.040	111140	201	07.981	-827.24		
		Institution	11.8100	84.001	202000	2.00.040		261	194231			
		Nerseia	61.010.010	-218.949	in second	20101-010	18.28/192	804	54° 384	81.11		
		- prob	1442104	-2010	276100	6,8630	1412.40	16.88	26.484	2012		
		3+10	25.02.000	-04.482	107000	1054.50	1/2/20	1.14	76,701	7417		

Raport



Jeśli chcieliby Państwo włączyć swoje rozwiązanie z jej bazą danych, należy odpowiednio skonfigurować plik *ReportingPlusHost.config.* Ten plik XML można edytować Windows Editor-em.

Połączenie źródłowej bazy danych sterowane jest jako ConnectionString pod terminem < Connection>:



Jeśli chcą Państwo połączyć się z serwerem SQL, należy wprowadzić:

<Connection Type="2" Server="Server=myServerName\myInstanceName;Database=myDataBase;User Id={USER};Password={PASSWORD};" User="myUser" Password="myPassword"></Connection>

A zaznaczone fragmenty zastąpić odpowiednimi pojęciami:

- myServerName jest adresem IP lub nazwą sieci, w której zainstalowany jest serwer SQL
- myInstanceName jest nazwą instancji serwera bazy danych, jeśli nie został zainstalowany standardowo (MSSQLSERVER)
- myDataBase jest nazwą bazy danych, z której mają być pobierane dane do raportów
- myUser: Login nazwa użytkownika do zalogowania się do bazy danych
- myPassword: Tutaj podają Państwo swoje indywidualne hasło

Jeśli to serwer Oracle należ wprowadzić:

<Connection Type="2" Server="Data

Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=**myOralceHost**)(PORT=1521)))(CONNECT_DAT A=(SERVICE_NAME=**myOracleService**)));User Id={USER};Password={PASSWORD};" User="**myUser**" Password="**myPassword**"></Connection>

- myOracleHost jest adresem IP lub nazwą sieci, w której zainstalowany jest serwer Oracle

 myOracleService jest nazwą usługi do połączenia z bazą danych Oracle, z której mają być pobierane dane do raportów

Jeśli w miejsce *User* oraz *Password* nic Państwo nie wprowadzą, będą Państwo poproszeni o to przy logowaniu się do Reporting Plus Viewer.